

PASSAGGIO PROTETTO TEMPO Mt. 1.35 x 2.00



Sistema di protezione e di passaggio in zone con pericolo di caduta oggetti (traslochi)

Il Passaggio Protetto è rapidissimo da montare ed è inattaccabile dalla ruggine. Offre la massima produttività in assoluta sicurezza.

Il Passaggio Protetto E' costituito da soli 6 componenti facili da trasportare che possono essere montati in pochi minuti da un solo operatore. Metà della struttura infatti è già premontata e basta aprirla per metterla in opera. Apertura e chiusura sono consentite da 2 cerniere in alluminio a bloccaggio rapido. E' ideale per traslocatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza passaggio protetto: m 2,00 - Kg 61

Più moduli possono essere collegati in successione per un passaggio protetto lungo m 4,00/6,00/8,00/ ecc.

Altezza utile passaggio: m 2,00

Larghezza passaggio interno: m 1,05 (larghezza netta entrata e uscita m 0,87)

Diametri ruote: mm 125 dotate di freno a pedale

Gambe regolabili optional per marciapiedi: cm 15 - 40 - 70

n.4 ruote in nylon antimpronta

Garanzia: 5 anni

N.B. il Passaggio protetto Tempo non è né un trabattello né un ponteggio e non è progettato per sostenere persone. E' vietato salirvi.

Passaggio Protetto Collaudato e conforme alle norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

Plus del nostro Passaggio Protetto rispetto ai vecchi e superati modelli in vetroresina:

- 1) In alluminio riparabile in caso di rottura e più leggero da maneggiare e caricare
- 2) Lunghezza dei piani di protezione di 2 m comodi da trasportare
- 3) Richiudibile e quindi più veloce da montare
- 4) Collaudato e conforme alle norme vigenti

ACCESSORI:

Piano di protezione con armatura in alluminio e piano in legno marino multistrato con gancio antivento. Il legno è verniciato e antisdrucchiolo resistente alle intemperie.