

## Frantumatrice per materiali da demolizione

**CRUNCHY**  
 www.crunchy.it

La frantumatrice e insacchettatrice a mascelle **Crunchy Compact** effettua la **frantumazione di materiali di risulta da demolizioni** (laterizi, mattoni, calcinacci, tegole, piastrelle, pezzi di travertino e cemento) facilitandone lo smaltimento o consentendone il riciclaggio.



Principio di funzionamento:	Frantoio a mascelle
Alimentazione elettrica:	230V-50Hz monofase 400V-50Hz trifase
Potenza motore:	2,2kW (2,4 kW mot. scoppio 4T)
Dimensioni ingresso tramoggia:	320 x 500 mm
Dimensioni ingresso camera frantumazione:	308 x 135 mm
Dimensioni macchina (P x L x H):	490 x 690 x 1000 mm
Peso:	120 kg
Ruote Piene, Diametro:	125 mm
Mascella mobile Rigata:	ghisa al manganese
Regolazione feritoia tra le mascelle 6 posizioni:	da 6 a 22 mm
Producibilità oraria di mat. frantumato:	1 mc / ora (alla max apertura) (*)
Rumorosità minore:	70 dB(A) (*)
Produzione di polvere:	scarsa (*)

(\*) Parametro variabile in funzione del tipo di materiale in lavorazione

