

ALFA DUE



Elevatore monofase o trifase a 2 velocità per ponteggio e per piccole e grandi manutenzioni edili e industriali

Caratteristiche

Portata: kg. 200
Potenza impiegata: Watt 1.500
Velocità di sollevamento: 35/50 metri al minuto regolabile, servizio continuo
Peso a vuoto: kg. 47

Dotazione standard:

- Fune di assorbimento di coppia ed elevatore carico di rottura (kg. 2.100) o 5 mm per ml 70 (max ml 100 a richiesta)
- Fine corsa elettrico in salita
- Cavo elettrico ml 32 sezione 2x2 ½ allacciamento fc salita
- Quadro di trasformazione a 24 volt a norme CEE
- Connessione a presa tra quadro e motore
- Pulsantiera estraibile di comando a 5 funzioni marcia, allarme, arresto, salita, discesa
- Bandiera di rinvio con sbraccio utile di cm. 110
- Predisposizione attacco a ponteggio
- Limitatore automatico di carico max

Elevatore monofase o trifase a 1,2,3 velocità regolabili per ponteggio e per piccole e grandi manutenzioni edili e industriali

Caratteristiche

Portata: kg. 200
Potenza impiegata: Watt 1.500
Velocità di sollevamento: 35/50/60 metri al minuto
Velocità in discesa: 35/50/70 metri al minuto
Peso a vuoto: kg. 35

Dotazione standard:

- Fune di assorbimento di coppia ed elevatore carico di rottura (kg. 2.100) o 5 mm per ml 70 (max ml 100 a richiesta)
- Fine corsa elettrico in salita
- Cavo elettrico ml 32 sezione 2x2 ½ allacciamento fc salita
- Quadro di trasformazione a 24 volt a norme CEE
- Connessione a presa tra quadro e motore
- Pulsantiera estraibile di comando a 5 funzioni marcia, allarme, arresto, salita, discesa
- Bandiera di rinvio con sbraccio utile di cm. 110
- Predisposizione attacco a ponteggio
- Limitatore automatico di carico max

ALFA TRE

